

DAS STAHLLOSE FENSTER



MEISSNER FENSTERTECHNIK GMBH

Unser innovatives Unternehmen hat sich in 22 Jahren als Hersteller für qualitativ hochwertige Bauelemente im Markt erfolgreich etabliert und behauptet.

In zwei Werken werden jährlich bis zu einhunderttausend Fenstereinheiten für den Wohn- und Gewerbebau produziert. Der Erfolg basiert auf große Kunden- und Marktnähe, qualifizierte Mitarbeiter sowie innovativer Produkte und deren Herstellungsprozess.



energeto[®] 8000

Das beste Fenster seiner Klasse.

energeto®



Spitzenwerte bis
 $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Diese Werte erreicht das Fenster zum einen durch die Verklebung des Fensterflügels mit der Glasscheibe, zum anderen ist der Fensterrahmen mit speziell dafür entwickelten glasfaserverstärkten powerdur®-Streifen ausgesteift. Die zusätzliche Ausschäumung mit Polyurethan-Schaum ermöglicht Werte in der Wärmedämmung, die man nur als rekordverdächtig bezeichnen kann.

powerdur® + bonding inside = energeto®

*energeto® 8000 foam inside



energeto® 8000 85 mm Bautiefe

- $U_f = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Standard-Dreifach-Verglasung mit $U_g = 0,6$ und $\Psi = 0,040 \text{ W/mK}$
- powerdur inside (glasfaserverstärkte Kunststoffprofile)
- bonding inside (Klebertechnologie) inside
- safetec inside (Mittelstegsystem)
- bis zu 46 dB Schallschutz (Schallschutzklasse 4)
- bis zu 51 mm Verglasung
- mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
- flächenversetzte Variante
- 6-Kammer-Profil
- nicht sichtbare Entwässerung möglich
- optional foam inside (ausgeschäumtes Profil)



Mit foam inside
 $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$